

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТВ-020



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С ДИАГОНАЛЬЮ 5"

четкое и контрастное
изображение,
мгновенный отклик,
удобство управления

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

защита от пыли,
влаги и механических
повреждений

ШИРОКИЙ НАБОР ИНТЕРФЕЙСОВ

Ethernet, RS-232/485,
Wi-Fi, WEB-интерфейс

СОВРЕМЕННЫЙ ДВУХЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР

высокая скорость
обработки
и передачи данных

**СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ВЕСОВОГО УЧЕТА НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ!**

ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБСТВО И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Яркий сенсорный TFT-дисплей с диагональю 5" обеспечивает четкость изображения при любом уровне освещения. Сенсорная панель мгновенно реагирует на касания, позволяя быстро выполнять необходимые операции и управлять терминалом без использования клавиатуры.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ, ВЛАГИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали прибор надежно защищен от воздействия пыли, влаги и механических повреждений.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЫ УЧЕТА И АСУ ТП

За счет наличия широкого набора современных интерфейсов терминал позволяет легко подключить Вашу весовую технику к информационным сетям для интеграции в любые системы учета и АСУ ТП.

СДЕЛАНО В РОССИИ

«Тензо-М» 35 лет самостоятельно разрабатывает и производит весовое оборудование и электронику. При проектировании и в процессе изготовления терминалов используются передовые промышленные технологии и комплектующие лучших мировых производителей. Это обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик, высокую точность и надежность выпускаемых приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|----------------------------------|
| Тип линии связи с первичным преобразователем | шестипроводная |
| Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м | 50 |
| Минимальное входное сопротивление подключаемых первичных преобразователей, Ом | 50 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 187÷242 |
| Частота напряжения питания, Гц | 49... 51 |
| Интерфейс для связи с внешними устройствами | Ethernet, RS-232/485, Wi-Fi, WEB |
| Протокол обмена с внешними устройствами | «Тензо-М» |
| Тип дисплея | LCD-TFT, цветной |
| Размер дисплея по диагонали, дюймов | 5 |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 |
| Тип дисплея | емкостной |
| Рабочий диапазон температур, °С | -20... +40 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 178 x 125 x 48 |
| Масса, кг, не более | 1,3 |
| Срок службы, лет | 10 |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, конструкцию и форму изделия с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

140050, Московская область, г.о. Люберцы, дп. Красково, ул. Вокзальная, 38
Тел.: 8 800 555 65 30, (495) 745-30-30, tenso@tenso-m.ru, www.tenso-m.ru